

# T-EASY столы



## СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- LST EN 527-1:2011
- LST EN 527-2:2003

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Столешница

- 25 мм ЛДСП (отделанная меламином) с 2 мм АБС кромкой;
- С вырезом для металлической коробки и подключения проводов или без выреза;
- С дугообразным вырезом для подключения проводов или без выреза.

### Регулируемая телескопическая рама

- Боковая опорная L-образная стальная ножка: 50x30x460 мм;
- Размеры прямоугольной стальной трубки: 50x25x554 мм;
- Часть стальной трубки для регулировки: 40x20x920 мм;
- Диапазон регулировки – 600 мм;
- Металл с порошковым покрытием, соответствует цвету колонн и ножек.

## Колонны

- Металлическая трубка- 80x40 мм;
- Металл с порошковым покрытием.

## Ножки W-типа




- 700x70x30 мм металлический лист с приваренным профилем для стабильности;
- Высота – 30 мм;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+10 мм);
- Металл с порошковым покрытием, соответствует цвету рамки.

## Ножки I-типа








- Металлическая трубка – 796x60x30 мм;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты (+10 мм);
- Металл с порошковым покрытием, соответствует цвету рамки.

## АССОРТИМЕНТ



Ш 1116–1716  
Г 700, 800  
В 715



### Должно быть заказано

(для столешниц с вырезом)



Металлическая крышка для проводов:  
317 x 119 мм, Н = 27 мм

### Не входит в комплект




Кабель-каналы



Электрические блоки



Вертикальные кабель-каналы



Обитый войлоком металлический выдвижной ящик с замком